

Cemec Materialförderer CFG400

**Effiziente Materialförderung
– vom Silo bis zum Prozess.**

**ANPASSBAR AN
KAPAZITÄT UND
ANWENDUNG.**

**AUSTAUSCHBARER
EINGANG FÜR
ABRASIVES MATERIAL
UND VERSCHIEDENE
ROHRDURCHMESSER.**

**ROBUSTE
KONSTRUKTION
IN EDELSTAHL-
AUSFÜHRUNG.**



CEMEC

Unsere Förderer sind für ein sicheres und zuverlässiges Handling von Granulat und Regranulat in anspruchsvollen industriellen Umgebungen konzipiert. Durch die Fokussierung auf robuste Konstruktion und reibungslosen Betrieb ist eine gleichmäßige und sichere Materialzufuhr während des gesamten Prozesses gewährleistet.

Das durchdachte Design ermöglicht einen stabilen und kontrollierten Fluss durch die Fördervorrichtung und sorgt so für hohe Prozessstabilität und minimale Beeinträchtigung des Materials. Der austauschbare Eingang des Förderers ermöglicht eine Anpassung sowohl an abrasive Materialien als auch an verschiedene Rohrdurchmesser – das vereinfacht die Wartung und schafft größere Flexibilität bei der Installation.

Die Förderer sind aus Edelstahl gefertigt und lassen sich auf verschiedene Anwendungen und Kapazitätsanforderungen abstimmen.

**Anpassbar an
verschiedene
Anwendungen und
Kapazitäts-
anforderungen.**

**STABILER UND
KONTROLLIERTER
MATERIALFLUSS.**

CEMEC MATERIALFÖRDERER CFG400 TECHNISCHE DATEN



	Art. nr. CFG400 20L	Art. nr. CFG400 40L	Art. nr. CFG400 70L
Rohranschlüsse			
Material	Ø50-80 mm	Ø50-80 mm	Ø50-80 mm
Vakuum	Ø50-80 mm	Ø50-80 mm	Ø50-80 mm
Vakuumabscheider	Siebplatte	Siebplatte	Siebplatte
Partikelgröße			
Förderkapazität	< 700 kg/h	< 1400 kg/h	< 2100 kg/h
Schallpegel	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Material	VA	VA	VA
Nettovolumen	20 l	40 l	70 l
Maße			
Durchmesser	Behälter Ø350 mm	Behälter Ø350 mm	Behälter Ø350 mm
Durchmesser	Außenmaß Flansch Ø350 mm	Außenmaß Flansch Ø350 mm	Außenmaß Flansch Ø350 mm
	Ø350 mm, Außenmaß Flansch		
Regelspannung	24 V	24 V	24 V
Elektrischer Anschluss	Harting, 6-polig	Harting, 6-polig	Harting, 6-polig
Gewicht	17,5 kg	20,5 kg	23,5 kg

VORTEILE

- Stabiler und kontrollierter Materialfluss
- Austauschbarer Eingang für abrasives Material und verschiedene Rohrdurchmesser
- Robuste Konstruktion in Edelstahl-Ausführung
- Anpassbar an Kapazität und Anwendung
- Hohe Betriebssicherheit und einfache Wartung
- Füllstandsmelder optional verfügbar

